


- ✓ Einfacher Austausch von Ersatzteilen
- ✓ Gebäude und Dach leicht abnehmbar
- ✓ Robuste Blechkonstruktion
- ✓ Größere Gebäude können innerhalb eines Tages vor Ort montiert werden
- ✓ Natürliche Belüftung über Wände und Dach
- ✓ Dachkonstruktion verhindert Kondenswasser im Innenraum



Über die Classic Technikgebäude

Die Classic Technikgebäude sind eine Serie isolierter Technikgebäude zum Schutz technischer Anlagen. Sie verbinden solide Verarbeitung mit zeitlosem Design für eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand – unabhängig von Standort und Anwendung.

Standardmäßig verfügen die Technikgebäude über ein abnehmbares Flachdach zur einfachen Installation von Komponenten. Das gesamte Gebäude kann vom vorgefertigten Betonfundament abgehoben werden.

Anwendung

Die Technikgebäude eignen sich für zahlreiche Anwendungen in Industrie, Energie- und Wasserwirtschaft. Das flexible, modulare Konzept ermöglicht die individuelle Anpassung von Größe, Innenausstattung und Technik.

Sie zeichnen sich durch hohe Qualität, Flexibilität und Langlebigkeit aus. Funktionales Design macht sie sowohl für technisch anspruchsvolle Anlagen als auch für Umgebungen geeignet, in denen eine architektonische Anpassung wichtig ist.

Konstruktion

Classic Technikgebäude werden standardmäßig mit einem vorgefertigten Fundament mit kundenspezifischen Aussparungen und Durchführungen geliefert. Die isolierte Ausführung verfügt über Dämmung in Wänden, Türen und Decke und sorgt für stabile

Bedingungen für die technischen Anlagen.

Das Technikgebäude ist auch unisoliert erhältlich. Außen ist es mit profilierten Seitenblechen verkleidet, die in eigener Produktion gestanzt und gekantet werden. Lüftungsgitter sorgen für Wärmeabfuhr und die richtige Temperaturklasse bei Nutzung als Transformatorenstation. Die Türen sind in derselben hohen Qualität ausgeführt und für eine sichere Verriegelung vorbereitet.

Standard-Oberflächenbehandlung

- Stahl: Feuerverzinkt gemäß DS/EN 1461
- Seiten und Dach: Zink-Magnesium-Blech gemäß DS/EN 10364
- Außenlackierung: C4-H gemäß DS/EN 12944

Farbe

- Standardmäßig in RAL 6014 lackiert (Strukturlack)

Optionen

- Elektroinstallation, z. B. Beleuchtung, Steckdosen, Alarm usw.
- Kundenspezifische Farbe nach RAL-Farbskala
- Dachrinnen und Fenster
- Außenverkleidung, z. B. aus Holz. Siehe Broschüre „Verkleidungs- und Dachlösungen“
- Satteldach
- Doppelboden, Fliesen, Linoleum, Epoxidharz usw.
- Kabelraum, Toilettenraum oder Panikraum/Station
- Montage eines Innenkrans

Technische Daten – Classic Technikgebäude

Classic Technikgebäude – isoliert	Typ 2400	Typ 5000	Typ 8000	Typ 10000
Außenmaße (mm)				
Länge (A)	2530	5130	8130	10130
Außenmaße (mm)				
Breite (B)	2530	3130	3130	3530
Außenmaße (mm)				
Höhe (C)	2835	2835	2735	2735
Montagemaße (mm)				
Länge (D)	2176	4776	7776	9776
Montagemaße (mm)				
Breite (E)	2176	2776	2776	3176
Montagemaße (mm)				
Höhe (F)	2470	2470	2370	2370
Gewicht inkl. Fundament (kg)	3.000	7.500	10.500	15.500
Standardoptionen				
RAL-Farbe nach Wahl	x	x	x	x
RUKO-Schloss	x	x	x	x
Lichtinstallation	x	x	x	x
Durchführungen	x	x	x	x

Prinzipzeichnung

